

CARTELERÍA DIGITAL PROFESIONAL ALTO BRILLO



VIEWLED



VL SERIES
CASE MURAL
VL-500S-FO-2458

VIEWLED



**GABINETE ULTRA
DELGADO**
DISEÑO EXCLUSIVO

**COMPONENTES DE
ALTO RENDIMIENTO**

SEGURIDAD EESS

**LARGA VIDA ÚTIL CON
PROTECCIÓN IP**



**VENTILACIÓN
INTELIGENTE**

**AMPLIO RANGO
OPERATIVO**

**ALTO BRILLO
CONSTANTE**

**MANTENIMIENTO
100% FRONTAL**



GABINETE ULTRA DELGADO

Diseño a medida pensado para una instalación rápida y segura, con medidas especiales que aseguran 100% de compatibilidad con el mobiliario homologado.

COMPONENTES DE ALTO RENDIMIENTO


Módulos fabricados con componentes de altos estándares de calidad que aseguran una buena performance con temperaturas extremas.

SEGURIDAD EESS

Los componentes eléctricos de alto voltaje y sus conectores están ubicados estratégicamente para que al momento de la instalación queden situados por encima de las medidas mínimas permitidas.

LARGA VIDA ÚTIL CON PROTECCIÓN IP

Con 8 fuentes de alimentación de 500w diseñadas para trabajar al 60% de su rendimiento en consumos pico y protección IP65 frontal e IP43 trasera este equipo garantiza un funcionamiento estable 24/7.



FOTOS DE PRODUCTO REAL

VENTILACIÓN INTELIGENTE

Equipado con fuentes de alimentación con ventilación automática por coolers que despejan el aire caliente del gabinete.

AMPLIO RANGO OPERATIVO

El rango operativo es de -10° ~ +50° C garantizando trabajar sin problemas en todas las regiones climáticas, desde las más frías a las más cálidas.

ALTO BRILLO CONSTANTE

Fuentes de alimentación de alto rendimiento nos asegura brindar 5.000 nits de brillo sin resignar vida útil del sistema.

MANTENIMIENTO 100% FRONTAL

Tanto la instalación como el mantenimiento futuro está diseñado para realizarse de manera frontal, pudiendo acceder de manera rápida y sencilla.



CORAZÓN DEL SISTEMA



FOTOS DE PRODUCTO REAL

NÚCLEO DE CONTROL

El diseño exclusivo tiene un centro de control eléctrico y de información independiente del sistema electrónico. Esto genera un funcionamiento estable y controlado 24/7 con condiciones de temperaturas extremas.

FUENTES DE ALIMENTACIÓN SOBREDIMENSIONADAS

El diseño electrónico está calculado para requerir un consumo máximo de 2.200w. El dimensionamiento equipado es de 4.000w. Esto quiere decir que el sistema en su pico de rendimiento no superará el 60% de exigencia del soporte eléctrico.

VENTILACIÓN INTELIGENTE

Las fuentes de alimentación están equipadas con 2 coolers cada una que, además de disipar la temperatura, empujan el aire hacia afuera del gabinete gracias al diseño de hendiduras de la caja contenedora.







MODELO: VL-500S-FO-2458 / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	PARAMETROS	VALORES
GABINETE / ESTRUCTURA	TIPO DE LED	SMD 3in1 3535
	PIXEL PITCH (MM)	5
	DIMENSIONES DE GABINETE (MM) (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD)	1281 x 1923 x 113 (52+61)
	RESOLUCIÓN DEL GABINETE (PIXELES)	256 x 384
	PESO DEL GABINETE ARMADO (KGS.)	60
	MATERIAL DEL GABIENTE REALIZADO A MEDIDA	Metal
MODULO LED	CANTIDAD DE MODULOS POR GABINETE	48
	CONECTIVIDAD DE DATOS (Puertos RJ45)	2 (main y backup)
	DIMENSIONES DEL MÓDULO (MM)	320 x 260
	BRILLO (NITS)	5000
	FRECUENCIA DE REFRESCO (HZ)	3840
	ESCALA DE GRISES (BIT)	14
	RADIO DE CONTRASTE	5000:1
	TEMPERATURA COLOR (KELVIN)	6500 (AJUSTABLE)
	ANGULO DE VISIÓN (HORIZONTAL/VERTICAL)	160°/160°
PARAMETROS DE USO	ESCANEO	1/16
	VOLTAGE OPERATIVO (V)	200~240
	COMSUMO ENERGÉTICO (MAXIMO/PROMEDIO) (W/GABINETE)	2200/800
	TEMPERATURA OPERATIVA (C°)	-10° ~ +50°
	HUMEDAD OPERATIVA	0% ~ +100%
	GRADO DE PROTECCIÓN (DELANTERO/TRASERO)	IP65/IP43
	VIDA ÚTIL DEL LED (HORAS)*	100.000
	MANTENIMIENTO DEL MÓDULO	FRONTAL
	MANTENIMIENTO DE COMPONENTES INTERNOS	FRONTAL
	TIPO DE INSTALACION GABINETE / PANEL	FIJADO/EMBUTIDO
	CERTIFICACIONES	NACIONALES
	GARANTÍA	3 AÑOS



MECHANICAL DRAWING

Medidas expresadas en milímetros.



Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción sin autorización.
Todas las especificaciones y descripciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



V1-112025

VIEWLED ES MARCA REGISTRADA DE VIEWLED ARGENTINA SA
www.viewled.com.ar / TE.+54.9.221.4207919 / Buenos Aires - Argentina



VIEWLED

